

IP 702 - ST 500

(Solution qui intègre matériel et logiciel)

(Logiciel qui s'installe sur une plateforme Windows)

GESTION DE LA VIDEOSURVEILLANCE SUR IP



Les plateformes **IP702** et **ST500** permettent la gestion et l'exploitation de tous les enregistreurs STIM via le réseau IP, qu'ils soient analogiques (ST500 DLL), IP ou hybrides.

Cette organisation permet la gestion des caméras, des moniteurs, des enregistreurs et des périphériques à partir du réseau TCP/IP INTRANET.

► Mur d'images virtuel

Ce mode permet l'affichage en direct de toutes les caméras présentes sur le réseau. Chaque **IP702** et **ST500** autorisent la visualisation de 64 caméras réparties sur 4 bureaux de 16 caméras.

- Gestion de 2 écrans HDMI.
- Affichage d'un bureau par écran.
- Cyclique de bureaux programmables.
- Mode plein écran qui supprime tous les menus et optimise la taille des images.
- Accès aux images selon les droits attribués pour chaque loggin utilisateur.
- Pilotage des caméras par joystick virtuel ou externe.
- Appel de prépositions.
- Lancement de télécommandes.
- Nombre illimité de flux IP (protocole RTSP).
- 5 modes d'affichages par bureau (1, 4, 10, 13, 16).
- Format CIF, 2 CIF, 4 CIF et Mégapixels.



► Gestion des alarmes

Ce module permet de modifier l'affichage courant dès que les systèmes d'intrusion ou les capteurs techniques ont détecté une anomalie :

- Affichage plein écran ou d'une mosaïque prédéfinie.
- Acquit automatique ou manuel.
- Animation graphique des points d'alarme.
- Affichage permanent des états de fonctionnement : Disque, caméras et réseau.

► Exploitation des enregistrements

Ce mode donne l'accès à la relecture des images enregistrées, de n'importe quelle caméra présente sur le réseau.

- Lecture simultanée et synchronisée de 4 caméras.
- Recherche à partir du calendrier, du fichier événement ou du vu-mètre.
- Contrôle de la vitesse de défilement, arrêt sur image et zoom numérique.
 - Création de marqueur pour identifier une séquence intéressante.
 - Exportation de preuves vers un périphérique USB ou un graveur.



► Cartographie

Lorsque le site est trop important pour que l'opérateur mémorise l'emplacement des caméras par leur seul nom, il est plus convivial de modéliser le site par une représentation graphique.

- Glisser, poser des icônes caméras, capteur d'alarme, télécommande.
- Gestion de plans multiniveaux.
- Accès direct à l'affichage LIVE ou aux séquences enregistrées.



► Administration du site

A partir d'une plateforme **IP702** ou **ST500** l'administrateur peut configurer l'ensemble des serveurs vidéos et leurs périphériques.

- Définition des profils de fonctionnement.
- Gestion des plages horaires.
- Définition des groupes d'utilisateurs et administration des droits.
- Paramétrage des actions sur alarme.



Toute la gamme STIM est garantie 5 ans.



PRESENTATION DES FONCTIONNALITES

Multi-protocoles de caméras IP
(ACTI, AXIS, DOME MOTORISE, MOBOTIX MEGAPIXELS, NKF, PANASONIC, SAMSUNG, VIVOTEK...)

